


zetDress®

Cubrezapatos Secutex®, con suela reforzada

Ref.: 30254-90

CE 0624



Textura de la suela en PVC

Producto:	Cubrezapatos en tejido Secutex®. Con elástico en el tobillo, suela de PVC de aprox. 36 cm.
Composición material:	Tejido laminado microporoso (polipropileno + polietileno). Suela texturada de PVC. Libre de látex.
Categoría:	Cat. III
Gramaje:	65 g/m ² (±5%)
Color:	Blanco (suela en color crema)
Talla:	Única
Presentación:	Cajas de 100 pares

Homologación según:

Normas CE	Descripción
EN ISO 13688:2013	Requisitos generales de la ropa de protección
EN 13034:2005 + A1:2009	Protección contra pulverización química limitada - tipo 6
EN 1149-5:2008	Propiedades antiestáticas (resistencia superficie)
EN 14126:2004 (tipo PB[6]-B) (*)	Protección contra agentes biológicos

Propiedades físicas:

Ensayo n°	Descripción	Unidades	Resultados	Clase EN
EN 530	Resistencia a la abrasión	ciclos	>500	3/6
EN 863	Resistencia a la perforación	N	9,09	2/6
ISO 13934-1	Resistencia a la tracción	N	48 / 120	1/6
ISO 9073-4	Fuerza desgarro trapezoidal	N	35,4/81,5	2/6

Repelencia y permeación de productos químicos líquidos

Ensayo nº	Descripción	Producto	Repelencia %	Penetración %	Clase
EN 368	Repelencia química	Acido sulfúrico 30%	98,6	0	3/3
	(para prendas de tipo 6)	Hidróxido de sodio 10%	97,7	0	3/3

(*) EN 14126 - Protección contra agentes infecciosos

Propiedades físicas	Método de prueba	Rango de tipo de rendimiento
Protección contra el contacto mecánico con sustancias que contienen líquidos contaminados	EN 14126:2003 ANEXO A	
Protección contra la sangre y fluidos corporales	ISO 16604:2004	6/6
Resistencia a la penetración por agentes infecciosos resultado del contacto mecánico con sustancias contenidas en líquidos contaminantes	ISO 22610:2004	6/6
Protección contra los aerosoles biológicamente contaminados	ISO 22611:2003	3/3
Protección contra la penetración microbiana en seco	ISO 22612:2005	3/3