

· TECHNISCHES DATENBLATT ·
· TECHNICAL DATASHEET · FICHE TECHNIQUE · FICHA TÉCNICA ·

PE Halbschlauchfolie, flammhemmend (DIN 4102 – B1)
PE halftubefilm, flame retardant (DIN 4102 – B1)

Nr. No.	Eigenschaften Properties · Caractéristiques · Características	Einheit Unit · Unité · Unidad	Messwert Value · Valeur · Valor	Messmethode Method · Méthode · Método
1	Dichte Density Densité Densidad	g / cm ³	0,967	in Anlehnung an following · suivant · según DIN EN 1183
2	Dicke Thickness Epaisseur Grosor	µm	60	in Anlehnung an following · suivant · según GPA (Thicknessprofile)
3	Abmessung und Ausführung Dimension and Design Dimension et Version Dimensión y ejecución	nach Bestellung as ordered selon commande bajo pedido		

HINWEISE ZUR LAGERUNG UND ANWENDUNG
INDICATIONS FOR STORAGE AND APPLICATION
MENTIONS CONCERNANT STOCKAGE ET APPLICATION
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN Y EL ALMACENAJE

a)	Lagerzeit ab Lieferdatum Storage time from delivery date Temps de stockage à partir de la date de livraison Tiempo de almacenaje despues de la entrega	12 Monate 12 months 12 mois 12 meses max. 3 Monate bei migrierenden Zusatzstoffen (z.B. bei Antifog und Gleitmittel) max. 3 months with migrating additives (e.g. antifogging or antiblocking agents) maximum de 3 mois pour des films avec additives migrants (tel que anti-buée ou lubrifiant) máx. 3 meses para aditivos que migrant (por ejemplo agentes antiempañante o antifricción)
b)	Lagertemperatur Storage temperature Température de stockage Temperatura de almacenaje	+ 20° C / ± 10° C
c)	Relative Luftfeuchtigkeit Relative humidity (RH) Humidité relative Humedad relativa del aire	30 - 90 %
d)	Lagerung Storage Stockage Almacenaje	in geschlossenen Räumen in closed rooms dans un espace fermé en espacios cerrados
e)	Einwirkung von UV-Strahlung Exposure to UV-radiation Exposition aux UV Exposición a rayos UV	ist zu vermeiden *nicht zutreffend bei UV-stabilerter Folie to avoid *not applicable for UV-resistant film à éviter *non-pertinent pour film résistant aux UV a evitar *no aplicable en film resistente a UV

Diese technische Information erfolgt nach bestem Wissen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Die aufgeführten Richtwerte sind Mittelwerte und stellen keine garantierte Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Diese Erklärung beschränkt sich auf das Material, wie es die Horn & Bauer GmbH & Co. KG verlässt und umfasst nicht die gegebenen falls durch nachfolgende Verarbeitungsschritte und/oder Handlungsschritte vorgenommenen Veränderungen.

This technical information has been given to the best of our knowledge. The above mentioned standards are average values and no granted assurance of special properties. This statement is limited to the material, in the state as it leaves the company Horn & Bauer GmbH & CO. KG and does not include possible modifications by conversion and/or handling after dispatch.

Cette information technique a lieu en toute état de cause et est conforme à notre état de connaissance actuel. Les valeurs indicatives mentionnées ci-dessus sont des valeurs moyennes et ne représentent pas une assurance garantie de certains caractéristiques. Cette déclaration se limite aux produits dans l'état où ils délaissent Horn & Bauer GmbH & Co. KG et n'englobe pas d'éventuelles modifications dues à des traitements ou manutentions ultérieurs.

Los datos que aparecen en esta hoja de especificaciones son fruto de nuestra experiencia y se ofrecen a título orientativo. Los datos arriba indicados son valores promedios y no constituyen una garantía real de sus propiedades. Esta declaración se limita al material suministrado de Horn & Bauer GmbH & Co.KG y no abarcan modificaciones en procesos posteriores de su manipulación y/o conversión despues de su entrega